Agitatori orbitali e bagni a secco IKA Matrix

- **Grande display ad alto contrasto con menu intuitivo**
- **Cambio rapido degli adattatori**
- **Due impostazioni di velocità per una miscelazione ottimale**
- **Riconoscimento automatico degli adattatori**
- **Programmabile per tempo, velocità e temperatura (a seconda del modello)**
- **Alloggiamento in alluminio**

Modello	Orbitale Matrix	Orbitale/ riscaldante	Orbitale/ riscaldante	Orbitale/ riscaldante	Orbitale/ riscaldante	Orbitale/ termostatato Matrix	termostatato Matrix Δ+
Velocità (rpm)	300 - 3000	300 - 2000	300 - 1500	300 - 2000		300 - 3000	-
Orbita (mm)	3						-
Temperatura min.	-	Temp. amb. +5 °C				Temp. amb. -15 °C	Temp. amb. -30 °C
Temperatura max.	-	100°C				110°C	100°C
Velocità di riscalda-mento	-	15°C/min	11°C/min	13°C/min	18°C/min	6°C/min	5,5°C/min
Velocità di raffredda-mento	-	-	-	-	-	0,8°C/min	2°C/min
Modalità di utilizzo	Continuo o timer	Continuo, minuteur ou programmable	Continuo, timer o programmabile	Continuo, timer o programmabile	Continuo, timer o programmabile	Continuo, timer o programmabile	Continuo, timer o programmabile
Tipo di blocco	Da completare	24 microtubi 0,5 ml	24 microtubi 1,5 ml	24 microtubi 2,0 ml	1 piastra formato SBS	Da completare	Da completare
Codice	**260644**	**260647**	**260645**	**260648**	**260646**	**260649**	**260650**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**